

GESCHLOSSENEN LAUFSTEG

ZUBEHÖR KOMPLEMETAR- STRUKTUREN



BLATT 6.8
VERSION 1
COD. ASAPAS1405CO
20/01/2020



TECHNISCHE MERKMALE

Es ist ein Standardweg, bedeckt von einer Hülsenstruktur.

Die Breiten von 1400, 1800 oder 2100mm werden anubieten.

TEILE UND MATERIALIEN

- 1 SEITENWELLWAND**
 - Rechteckiges Blech mit einer nützlichen Entwicklung von 1690 x 1140 mm, das zusammen mit anderen gekoppelt ist, macht die Laufstegwand.
 - Seine Dicke ist 1,2 mm und seine Wellenbewegungen sind 76 x 14 mm
- 2 SEITENWANDPFOSTEN**
 - Kaltgewalzter Stahl "U" -Profil 60x50x3 an der Verbindungsstelle von Wellwänden
 - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280GD Z600 MAC
- 3 DACH**
 - Breite von 1140mm, rechteckiges Blech, das an die Wellwänden angebracht ist.
 - MATERIAL: Verzinkter Stahl S350GD Z600 MAC e = 1.2mm
- 4 GIEBELSTÜTZE**
 - C-förmiges gefaltetes Blech zur Sperrung des Gehwegs in den Anfangs- und Endabschnitte
 - MATERIAL: Verzinkter Stahl S280GD Z600 MAC e=3mm

