

ПЕРИЛА ВДОЛЬ КАРНИЗА

КРЫША



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перила трубчатые по периметру с тремя секциями, расположенными в карнизах силоса.

Они используются для повышения безопасности при техническом обслуживании.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ Несовместим с силосами диаметром 3 м и 3,50 м.

ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ

- 1** СТОЙКА ПРОКЛАДКИ
 - Холоднокатаный U-образный профиль для соединения столба с арматурой
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 2** СТОЙКА ПЕРИЛ
 - Холоднокатаный U-образный профиль для крепления поручней
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 3** ЗАЖИМЫ
 - сфальцованные детали из листового металла для соединения поручней с перилами
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь S280 GD Z600 MAC e = 3 мм
- 4** ПОРУЧНИ
 - Труба переменной длины в зависимости от модели силоса
 - МАТЕРИАЛ: оцинкованная труба Ø48x1,5 мм

