

PORTE D'ACCÈS
AVEC
DOUBLE VIROLE

ACCESSOIRES
CYLINDRE



FICHE 4.6

VERSION 3. 22/07/2025

COD. ASPUERV**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Porte rectangulaire pour accéder à l'intérieur du silo (1).

La compatibilité de cette porte avec les différents silos est soumise à une évaluation technique en fonction des caractéristiques particulières de chaque projet.

Elle est composée de 3 vantaux intérieurs et un extérieur boulonnés sur un châssis articulé. Les deux ont un système de fermeture contre FOAM (10x3mm) pour garantir leur étanchéité. Le système de fermeture a été amélioré avec en utilisant des poignées qui ajustent les vantaux au châssis.

Le cadre est vissé aux viroles du silo.

Elle est facile à installer et elle est expédiée comme accessoire du silo en option.

PIÈCES ET MATÉRIAUX

- 1 PORTE D'ACCÈS**
 - Formé par deux vantaux, extérieur et intérieur, boulonnés à un châssis
 - Dimensions: 1520 X 640 mm.
 - Matériel: Acier galvanisé S275JR HDG
- 2 CADRE EN TÔLE**
 - Matériel: Acier S275JR galvanisé HDG