

PASARELAS

ACCESORIO ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS



FICHA 6.7

VERSIÓN 5. 05/03/2026

COD. ASPAS*S00, ASPAS***R00, ASPAS***SCR, ASPAS***RCR, ASPAS***SX0, ASPAS***RX0, ASPAS***S02, ASPAS***R02, ASPOR001, ASPOR002, ASPOR003, ASPISPASES, ASPISPASTRA**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Se trata de una pasarela tipo viga con una estructura portante de 4 o 5 vigas tipo U en material laminado en frío S280 GD Z600. Cuenta con un sistema tubular de baranda, rodapiés

Encima de estas vigas se coloca el piso y la barandilla Sistema modular y atornillable, flexible en la configuración de longitudes y anchuras

En la pasarela se distingue una zona para el paso de personal (700 mm) y mantenimiento, y otra para el transportador Puede ser abierta o cerrada

Opciones: suelo standard o suelo Tramex.



Standard



Tramex

TIPOS:

• En función del ancho necesario para el transportador las pasarelas se pueden clasificar en


- 700 : (sólo personal)
- 1400 : 700 + 700
- 2100 : 700 + 700 + 700
- 1600 : 700 + 900
- 2300 : 700 + 900 + 700
- 1800 : 700 + 1100

WIDTH	STANDARD FLOOR	GRID FLOOR	STANDARD FLOOR (REINFORCED)	GRID FLOOR (REINFORCED)
REDLER: - WALKWAY: 700 mm TOTAL: 700 mm				
REDLER: 700 mm WALKWAY: 700 mm TOTAL: 1400 mm				
REDLER: 900 mm WALKWAY: 700 mm TOTAL: 1600 mm				
REDLER: 1100 mm WALKWAY: 700 mm TOTAL: 1800 mm				

Con pasillo:

WIDTH	STANDARD FLOOR	GRID FLOOR	STANDARD FLOOR (REINFORCED)	GRID FLOOR (REINFORCED)
REDLER: 700 (+ 700) mm WALKWAY: 700 (+ 700) mm TOTAL: 2100 mm				
REDLER: 900 mm WALKWAY: 700 + 700 mm TOTAL: 2300 mm				
REDLER: 1100 mm WALKWAY: 700 + 700 mm TOTAL: 2500 mm				
REDLER: 700 + 700 mm WALKWAY: 700 + 700 mm TOTAL: 2800 mm				

COD. ASPAS*S00, ASPAS***R00, ASPAS***SCR, ASPAS***RCR, ASPAS***SX0, ASPAS***RX0, ASPAS***S02, ASPAS***R02, ASPOR001, ASPOR002, ASPOR003, ASISPASES, ASISPASTRA**



COMPLEMENTO ADICIONAL

ASINCBAR

PARTES Y MATERIALES

- 1 LARGUEROS Y EMPALMES**
 - Chapa perfilada de diferentes longitudes: 3000, 2000 y 1000mm.
 - Material: Acero galvanizado S280GD Z600 MAC e= 3mmMAC
- 2 TUBOS BARANDILLAS**
 - Pasamanos tubular de 3000mm.
 - Material: Tubo D45 S280GD Z600 MAC e= 1.0mm
- 3 POSTES BARANDILLAS**
 - Chapa perfilada de diferentes longitudes (totales): 1370, 1905 y 2441mm.
 - Material: Acero galvanizado S280GD Z600 MAC e= 3mm
- 4 PISO**

Opción Standard

 - Chapa punzonada con embuticiones antideslizantes de longitudes: 3000, 2000 y 1000mm y anchuras 700, 900 y 1100mm.
 - Material: Acero galvanizado S280GD Z600 MAC e= 3mm

Opción Tramex

 - Rejilla de 30x30 antideslizante con pletinas de 25x2 galvanizada de longitud 1000mm y anchuras 700, 900 y 1100mm.
- 5 INCREMENTO DE ALTURA DE BARANDILLA EN PASARELA***
 - Poste L=2441mm. Se incrementa la altura de la barandilla estándar en unos +1070mm.
 - Material: Chapa galvanizada S280 GD Z600, espesor e=3mm.

*Complemento adicional

INCREMENTO DE ALTURA DE BARANDILLA EN PASARELA

Metros de incremento de altura hasta 2400mm.

Elemento diseñado para aumentar la altura estándar de barandillas en pasarelas, plataformas y zonas elevadas, mejorando la seguridad colectiva.

El incremento de altura actúa como protección anticaídas, especialmente en zonas con riesgo de desnivel, tránsito frecuente de personas o presencia de maquinaria.

Compatible con: Pasarelas estándar.

No compatible con: Pasarela cerrada y en celosía.