

// CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE

	Modèle	Ø		N° de viroles	Angle de cône	N° pieds	Capacité			Hauteur de charge		Hauteur totale	
		m	pieds				m³	pieds³	tons*	m	pieds	m	pieds
4 PIEDS	G01SG180G60	1.80	6	1	60	4	4,54	160,33	2,95	3,79	12.43	4.41	14,49
	G01SG180G60			2	60	4	7,55	266,63	4,91	4,93	16.17	5.55	18,23
	G01SG180G60			3	60	4	10,56	372,92	6,86	6,07	19.91	6.69	21,97
	G01SG210G60	210	7	1	60	4	6,61	233,43	4,30	4,15	13.61	4.68	15,36
	G01SG210G60			2	60	4	10,70	377,87	6,96	5,29	17.35	5.82	19,10
	G01SG210G60			3	60	4	14,79	522,30	9,61	6,43	21.09	6.69	22,84
	G01SG210G60			4	60	4	18,88	666,74	12,27	7,57	24.83	8.10	19,28
	G01SG210G67	210	7	1	67	4	7,72	272,63	5,02	4,68	15.35	5.21	17,10
	G01SG210G67			2	67	4	11,81	417,07	7,68	5,82	19.09	6.35	20,83
	G01SG210G67			3	67	4	15,91	561,86	10,34	6,96	22.83	7.49	24,57
	G01SG210G67			4	67	4	20,01	706,65	13,01	8,10	26.57	8.63	28,31
	G01SG250G60	250	8	1	60	4	10,28	363,04	6,68	4,65	16.25	16.53	16.53
	G01SG250G60			2	60	4	16,11	568,92	10,47	5,79	18.99	6.18	20.27
	G01SG250G60			3	60	4	21,94	774,80	14,26	6,93	22.73	7.32	24.01
	G01SG250G60			4	60	4	27,77	980,69	18,05	8,07	26.47	8.46	27.75
	G01SG250G60			5	60	4	33,60	1.186,57	21,84	9,21	30.21	9.60	31.49
	G01SG250G67	250	8	1	67	4	11,62	410,36	7,55	5,31	17.42	5.69	18.66
	G01SG250G67			2	67	4	17,45	616,24	11,34	6,45	21.16	6.83	22.43
	G01SG250G67			3	67	4	23,28	822,13	15,13	7,59	24.90	7.97	26.14
	G01SG250G67			4	67	4	29,11	1.028,01	18,92	8,73	28.63	9.11	29.88
	G01SG250G67			5	67	4	34,94	1.233,90	22,71	9,87	32.37	10.25	33.62
6 PIEDS	G01SG275G60	275	9	1	60	6	12,42	438,61	8,07	4.89	16.04	5.21	17.09
	G01SG275G60			2	60	6	19,19	677,69	12,47	6.03	19.78	6.35	20.83
	G01SG275G60			3	60	6	25,96	916,77	16,87	7.17	23.52	7.49	24.57
	G01SG275G60			4	60	6	32,73	1.155,85	21,28	8.31	27.26	8.63	28.31
	G01SG275G60			5	60	6	39,50	1.394,93	25,68	9.45	31.00	9.77	32.05
	G01SG320G60	320	10	1	60	6	18,27	645,20	11,88	5.43	17.81	5.60	18.37
	G01SG320G60			2	60	6	27,44	969,04	17,84	6.57	21.55	6.74	22.11
	G01SG320G60			3	60	6	36,61	1.292,87	23,80	7.71	25.29	7.88	25.85
	G01SG320G60			4	60	6	45,78	1.616,71	29,76	8.85	29.03	9.02	29.59
	G01SG320G60			5	60	6	54,95	1.940,54	35,72	9.99	32.77	10.16	33.32
8 PIEDS	G01SG380G45	380	12,5	1	45	8	25,79	910,77	16,76	4,99	16.38	4,99	16,38
	G01SG380G45			2	45	8	39,42	1.392,11	25,61	6,18	20.28	6,18	20,28
	G01SG380G45			3	45	8	53,05	1.873,44	34,47	7,37	24.18	7,37	24,18
	G01SG380G45			4	45	8	66,68	2.354,78	43,33	8,56	28.09	8,56	28,09
	G01SG380G45			5	45	8	80,31	2.836,13	52,18	9,49	31.14	9,49	31,14
	G01SG380G60	380	12,5	1	60	8	31,14	1.099,70	20,23	6,24	20.48	6,24	20,48
	G01SG380G60			2	60	8	44,77	1.581,04	29,09	7,43	24.38	7,43	24,38
	G01SG380G60			3	60	8	58,4	2.062,38	37,95	8,62	28.28	8,62	28,28
	G01SG380G60			4	60	8	72,03	2.543,72	46,8	9,81	32.19	9,81	32,19
	G01SG380G60			5	60	8	85,55	3.021,18	55,58	10,72	35.17	10,72	35,17

* Capacité en tons est calculé sur 0,65 tons/m3, pour matériel d'écoulement libre. Spécifications pour tailles additionnelles et ouvertures de sortie sont disponibles. Ne pas stocker des produits que sont pas considérés comme produit d'écoulement libre (farine de soja, farine de graines de coton, alimentation chaude) Contactez le département technique Growket si vous avez des doutes avec un produit spécifique. Ces spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.



BUREAUX ET USINE

📍 Ctra. de Arenas, km 2,3 • 13210 Villarta de San Juan • Ciudad Real/Espagne
 ☎ +34 926 64 04 75 ✉ symaga@symaga.com 💻 symaga.com