

// ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Modelo	Ø		Nº Anillos	Ángulo Tolva	Nº de patas	Capacidad			Altura de carga		Altura total con protección	
		m	pies				m³	pies³	toneladas*	m	pies	m	pies
4 PATAS	G01SG180G60	1.80	6	1	60	4	4,54	160,33	2,95	3,79	12,43	4,41	14,49
	G01SG180G60			2	60	4	7,55	266,63	4,91	4,93	16,17	5,55	18,23
	G01SG180G60			3	60	4	10,56	372,92	6,86	6,07	19,91	6,69	21,97
	G01SG210G60	210	7	1	60	4	6,61	233,43	4,30	4,15	13,61	4,68	15,36
	G01SG210G60			2	60	4	10,70	377,87	6,96	5,29	17,35	5,82	19,10
	G01SG210G60			3	60	4	14,79	522,30	9,61	6,43	21,09	6,69	22,84
	G01SG210G60			4	60	4	18,88	666,74	12,27	7,57	24,83	8,10	19,28
	G01SG210G67	210	7	1	67	4	7,72	272,63	5,02	4,68	15,35	5,21	17,10
	G01SG210G67			2	67	4	11,81	417,07	7,68	5,82	19,09	6,35	20,83
	G01SG210G67			3	67	4	15,91	561,86	10,34	6,96	22,83	7,49	24,57
	G01SG210G67			4	67	4	20,01	706,65	13,01	8,10	26,57	8,63	28,31
	G01SG250G60	250	8	1	60	4	10,28	363,04	6,68	4,65	16,25	16,53	16,53
	G01SG250G60			2	60	4	16,11	568,92	10,47	5,79	18,99	6,18	20,27
	G01SG250G60			3	60	4	21,94	774,80	14,26	6,93	22,73	7,32	24,01
	G01SG250G60			4	60	4	27,77	980,69	18,05	8,07	26,47	8,46	27,75
	G01SG250G60			5	60	4	33,60	1.186,57	21,84	9,21	30,21	9,60	31,49
	G01SG250G67	250	8	1	67	4	11,62	410,36	7,55	5,31	17,42	5,69	18,66
	G01SG250G67			2	67	4	17,45	616,24	11,34	6,45	21,16	6,83	22,43
	G01SG250G67			3	67	4	23,28	822,13	15,13	7,59	24,90	7,97	26,14
	G01SG250G67			4	67	4	29,11	1.028,01	18,92	8,73	28,63	9,11	29,88
	G01SG250G67			5	67	4	34,94	1.233,90	22,71	9,87	32,37	10,25	33,62
6 PATAS	G01SG275G60	275	9	1	60	6	12,42	438,61	8,07	4,89	16,04	5,21	17,09
	G01SG275G60			2	60	6	19,19	677,69	12,47	6,03	19,78	6,35	20,83
	G01SG275G60			3	60	6	25,96	916,77	16,87	7,17	23,52	7,49	24,57
	G01SG275G60			4	60	6	32,73	1.155,85	21,28	8,31	27,26	8,63	28,31
	G01SG275G60			5	60	6	39,50	1.394,93	25,68	9,45	31,00	9,77	32,05
	G01SG320G60	320	10	1	60	6	18,27	645,20	11,88	5,43	17,81	5,60	18,37
	G01SG320G60			2	60	6	27,44	969,04	17,84	6,57	21,55	6,74	22,11
	G01SG320G60			3	60	6	36,61	1.292,87	23,80	7,71	25,29	7,88	25,85
	G01SG320G60			4	60	6	45,78	1.616,71	29,76	8,85	29,03	9,02	29,59
	G01SG320G60			5	60	6	54,95	1.940,54	35,72	9,99	32,77	10,16	33,32
8 PATAS	G01SG380G45	380	12,5	1	45	8	25,79	910,77	16,76	4,99	16,38	4,99	16,38
	G01SG380G45			2	45	8	39,42	1.392,11	25,61	6,18	20,28	6,18	20,28
	G01SG380G45			3	45	8	53,05	1.873,44	34,47	7,37	24,18	7,37	24,18
	G01SG380G45			4	45	8	66,68	2.354,78	43,33	8,56	28,09	8,56	28,09
	G01SG380G45			5	45	8	80,31	2.836,13	52,18	9,49	31,14	9,49	31,14
	G01SG380G60	380	12,5	1	60	8	31,14	1.099,70	20,23	6,24	20,48	6,24	20,48
	G01SG380G60			2	60	8	44,77	1.581,04	29,09	7,43	24,38	7,43	24,38
	G01SG380G60			3	60	8	58,4	2.062,38	37,95	8,62	28,28	8,62	28,28
	G01SG380G60			4	60	8	72,03	2.543,72	46,8	9,81	32,19	9,81	32,19
	G01SG380G60			5	60	8	85,55	3.021,18	55,58	10,72	35,17	10,72	35,17

* La capacidad en toneladas está basada en pesos específicos 0,65 tons/m3, con libre flujo de material.

Especificaciones adicionales de tamaño y tolva abierto a disponibilidad.

No deben almacenarse en estos silos materiales de difícil fluidez (harina de soja, algodón, piensos calientes).

Consulte al departamento Técnico cuando tenga dudas sobre un material específico.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.



FÁBRICA Y OFICINAS

📍 Ctra. de Arenas, km 2,3 • 13210 Villarta de San Juan • Ciudad Real/España

☎ +34 926 64 04 75 ✉ symaga@symaga.com 💻 symaga.com